



TORRES DE ILUMINACIÓN TRIME X-START



MODELO	FOCOS	MOTOR	ALTERNADOR	DIMENSIONES MM.	PESO kg.	CAP. DEPOSITO l.	CONSUMO Litros / hora	RUMOROSIDAD Db. 7 mts.
X-START	LED-4x150 w.	KUBOTA Z482	3,50 Kva.- 230 V.	2560x1320x2550	750	80	0,55	65
X-START	LED-4x300 w.	KUBOTA Z482	3,50 Kva.- 230 V.	2560x1320x2550	750	80	0,55	65
X-START	LED-6x150 w.	KUBOTA Z482	3,50 Kva.- 230 V.	2560x1320x2550	750	80	0,55	65
X-START	YOD. MET. 4x1000w.	KUBOTA D1105	8 Kva.-230 V.	2600x1100x1690	1300	180	1,85	70

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Régimen de giro del motor: 1500 r.p.m.
Combustible: diesel.
Refrigeración motor: agua.
Mástil vertical con 6 secciones telescópicas.
Altura de elevación: 8,5 mts.
Giro mástil: 340
Metal galvanizado.
Soporte central para elevación con grúa.

Panel de control con protecciones de motor e indicador de nivel de combustible.
Protección a la sobre carga y diferencial.
Botón de paro de emergencia.
Depósito de combustible con doble capa: Bunded 110%.
Torres certificadas para VIENTO DE 80 Km / hora.
4 estabilizadores ajustables.
Niveles para ajustar los estabilizadores.