

Datos técnicos

	PG280 (Monofásico, 220-240V)		PG280 (Monofásico, 100-120V)	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Potencia del motor, kW/CV	2,2/3,0	2,2/3,0	1,5/2,0	1,5/2,0
Amperaje nominal, A	13	13	20	19
Tensión nominal, V	220-240	220-240	100-120	100-120
Peso, kg/lb	72/158	72/158	72/158	72/158
Anchura de desbastado, mm/pulgadas	280/11	280/11	280/11	280/11
Presión de desbastado, kg/lbs	25/55	25/55	25/55	25/55
Velocidad de rotación del disco amoladora, rpm	1410	1730	940	1150

Emisiones de ruido

	PG280
Emisiones de ruido (vea la nota 1)	
Nivel de potencia acústica medido dB(A)	90
Niveles acústicos (vea la nota 2)	
Nivel de presión acústica en el oído del usuario, dB(A)	74,1
Niveles de vibraciones (vea la nota 3)	
Empuñadura derecha, m/s ²	4,0
Empuñadura izquierda, m/s ²	3,8

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia sonora conforme a EN 60335-2-72. Incertidumbre de medición esperada 2,5 dB(A).

Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 60335-2-72. Incertidumbre de medición esperada 4 dB(A).

Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 60335-2-72. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s².