



Motor

Potencia	2.4 kW
Cilindrada	50.2 cm³
Velocidad máxima	9000 rpm
Velocidad sin carga	2700 rpm
Torsión max.	2.6 Nm
Torsión max. at rpm	7200 rpm
Velocidad de embrague New item	4300 rpm
Consumo de combustible (g/kWh)	504 g/kWh
Consumo de combustible (peso/hr)	1.15 kg/h
Bujía	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Abertura del electrodo	0.5 mm
Abertura del módulo de encendido	0.3 mm
Tipo de bomba de aceite	Flujo fijo
Capacidad de la bomba de aceite Max	13 ml/min
Capacidad de la bomba de aceite Min	13 ml/min



Equipación

Bar length	20"
Tipo de cadena	H30
Vel. de cadena a potencia máx.	17.3 m/s
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	23 m/s
Tipo de puntera	Spur 7
Soporte para espada	Pequeño
Longitud de barra recomendada, min-máx Shortest	13 in
Longitud de barra recomendada, min-máx Longest	20 in



Tamaño

Peso (sin equipo de corte)	4.9 kg
----------------------------	---------------



Aceite

Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Volumen del tanque de aceite	0.26 l



Nivel de ruido

Nivel de potencia de sonido LWA	115 dB(A)
Emisión de ruido.	113 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	104 dB(A)



Vibraciones

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	3.1 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	4.9 m/s²