

# Transpaleta manual

| Especificaciones de la carretilla |      |                                                                                                                                           |                                |    |  | LHM230                             | LHM230U                      |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--|------------------------------------|------------------------------|
| Identificación                    | 1.1  | Fabricante                                                                                                                                |                                |    |  | Toyota                             | Toyota                       |
|                                   | 1.2  | Modelo                                                                                                                                    |                                |    |  | LHM230                             | LHM230U                      |
|                                   | 1.4  | Tipo de operador                                                                                                                          |                                |    |  | Manual                             | Manual                       |
|                                   | 1.5  | Capacidad de carga/carga nominal                                                                                                          | Q(t)                           | kg |  | 2300                               | 2300                         |
|                                   | 1.6  | Centro de carga                                                                                                                           | c                              | mm |  | 600                                | 600                          |
|                                   | 1.8  | Distancia de carga, centro de la rueda de la horquilla al frente de las horquillas                                                        | x                              | mm |  | 945 <sup>1)</sup>                  | 945 <sup>1)</sup>            |
|                                   | 1.9  | Distancia entre ejes                                                                                                                      | y                              | mm |  | 1170 <sup>1)</sup>                 | 1170 <sup>1)</sup>           |
| Peso                              | 2.1  | Peso de servicio                                                                                                                          |                                | kg |  | 63                                 | 63                           |
|                                   | 2.2  | Carga de eje, con carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla                                                                        |                                | kg |  | 375/805                            | 375/805                      |
|                                   | 2.3  | Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla                                                                        |                                | kg |  | 20/10                              | 20/10                        |
| Ruedas                            | 3.1  | Ruedas directriz/horquillas: Powerthane (Po), Acero (A), Nylon (N), Poliuretano (P), Powerfriction (Pf), Goma (G), Goma antiestática (Ga) |                                |    |  | Po, S, N, P, R, Ra/<br>Po, S, N, P | Po, S, N, P, R, Ra/<br>N, P  |
|                                   | 3.2  | Ruedas de horquillas                                                                                                                      |                                |    |  | 175x60                             | 175x60                       |
|                                   | 3.3  | Rueda motriz                                                                                                                              |                                |    |  | 85x100 / 85x75 <sup>2)</sup>       | 75x100 / 75x75 <sup>2)</sup> |
|                                   | 3.5  | Ruedas, número delantera/trasera (x=ruedas de impulsión)                                                                                  |                                |    |  | 2/2 o 2/4 <sup>2)</sup>            | 2/2 o 2/4 <sup>2)</sup>      |
|                                   | 3.6  | Ancho de pista, delantera                                                                                                                 | b <sub>10</sub>                | mm |  | 132                                | 132                          |
|                                   | 3.7  | Ancho de pista, trasera                                                                                                                   | b <sub>11</sub>                | mm |  | 364                                | 364                          |
| Dimensiones                       | 4.4  | Elevación                                                                                                                                 | h <sub>3</sub>                 | mm |  | 115                                | 115                          |
|                                   |      | Altura de elevación                                                                                                                       | h <sub>23</sub>                | mm |  | 200                                | 190                          |
|                                   | 4.9  | Altura del timón en posición mín./máx.                                                                                                    | h <sub>14</sub>                | mm |  | 1220                               | 1220                         |
|                                   | 4.15 | Altura de las horquillas en posición bajada                                                                                               | h <sub>13</sub>                | mm |  | 85                                 | 75                           |
|                                   | 4.19 | Longitud total                                                                                                                            | l <sub>1</sub>                 | mm |  | 1500                               | 1500                         |
|                                   | 4.20 | Longitud hasta talón interior horquillas                                                                                                  | l <sub>2</sub>                 | mm |  | 365                                | 365                          |
|                                   | 4.21 | Ancho de chasis                                                                                                                           | b <sub>7</sub> /b <sub>2</sub> | mm |  | 520/685 <sup>3)</sup>              | 520/685 <sup>3)</sup>        |
|                                   | 4.22 | Espesor/Ancho/Longitud de horquilla                                                                                                       | s/e/l                          | mm |  | 45/156/1150 <sup>4)</sup>          | 45/156/1150 <sup>4)</sup>    |
|                                   | 4.25 | Ancho exterior horquillas                                                                                                                 | b <sub>5</sub>                 | mm |  | 520/685 <sup>3)</sup>              | 520/685 <sup>3)</sup>        |
|                                   | 4.32 | Altura libre inferior                                                                                                                     | m <sub>2</sub>                 | mm |  | 40                                 | 30                           |
|                                   | 4.33 | Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados                                                                              | A <sub>st</sub>                | mm |  | 1525 <sup>1)</sup>                 | 1525 <sup>1)</sup>           |
|                                   | 4.34 | Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal                                                                                | A <sub>st</sub>                | mm |  | 1725 <sup>1)</sup>                 | 1725 <sup>1)</sup>           |
|                                   | 4.35 | Radio de giro                                                                                                                             | W <sub>a</sub>                 | mm |  | 1370 <sup>1)</sup>                 | 1370 <sup>1)</sup>           |

1) Distancia con horquillas elevadas

2) Ruedas Simple / Ruedas Boogie

3) Otras anchos disponibles bajo petición

4) Otras longitudes de horquillas disponibles: 800/910/1000/1070/1220

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.

El rendimiento y las dimensiones de la carretilla son nominales y están sujetas a las tolerancias.

Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB están sujetos a cambios sin previo aviso.